

Alicates de medição Fluke Série 300

Duráveis. Confiáveis. Precisos.

Os novos equipamentos Fluke 305, 303 e 302+ são fornecidos com todos os recursos resistentes, confiáveis e robustos que levaram você a confiar na Fluke em um design pequeno e ergonômico. O corpo inovador oferece uma ferramenta mais compacta para atender às suas necessidades. Com recursos de corrente CA de até 999 A (305), abertura de garra de 30 mm e classificação de segurança CAT IV 300 V/CAT III 600 V, você obtém uma ferramenta fácil de usar que trata de suas necessidades diárias de manutenção elétrica.

Novo



Dados técnicos

Características

- Medição de corrente CA de 999 A (305)
- Medição de corrente CA de 600 A (303)
- Medição de corrente CA de 400 A (302)
- Classificação de segurança CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Tamanho de garra de 30 mm para várias aplicações
- Faixa de resistência de até 4 k Ω
- O projeto fino e ergonômico é fácil de carregar e simples de usar
- Monitor com retroiluminação e de fácil leitura

Especificações

		302+	303	305
Corrente CA	Faixa	400,0 A	600,0 A	999,9 A
	Precisão	1,8% ± 5	1,8% ± 5	1,5% ± 5
Tensão CA	Faixa	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisão	1,5% ± 5	1,5% ± 5	1,5% ± 5
Tensão CC	Faixa	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisão	1,0% ± 5	1,0% ± 5	1,0% ± 5
Resistência	Faixa	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω	400,0/4000 Ω
	Precisão	1% ± 5	1% ± 5	1% ± 5
Continuidade		≤ 70 Ω	≤ 70 Ω	≤ 70 Ω
Visor com retroiluminação		Sim	Sim	Sim
Retenção de dados na tela		Sim	Sim	Sim
Tamanho	A x L x P (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Tamanho da garra	30 mm	30 mm	30 mm
Classificação de segurança		CAT III 600 V/CAT IV 300 V	CAT III 600 V/CAT IV 300 V	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Temperatura operacional		0 a aproximadamente 40 °C	0 a aproximadamente 40 °C	0 a aproximadamente 40 °C
Taxa de atualização da tela		> 2 vezes/segundo	> 2 vezes/segundo	> 2 vezes/segundo
Terminais de teste		TL75	TL75	TL75
Bateria		2 pilhas AAA	2 pilhas AAA	2 pilhas AAA
Garantia		2 anos	2 anos	2 anos

Informações para pedidos

Alicate amperímetro 302+
 Alicate amperímetro 303
 Alicate amperímetro 305

Incluído em todos os modelos

Alicate amperímetros, terminais de teste, manual do usuário e 2 baterias AAA.

Fluke. *As ferramentas mais confiáveis do mundo.*

Fluke Corporation
 PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
 PO Box 1186, 5602 BD
 Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda
 Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
 Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42
 Cond. América Business Park
 Jd. Morumbi - São Paulo
 CEP: 05693-000

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:
 Tel: 55 11 3759-7600
 Email: info@fluke.com/br
 Site Brasil: www.fluke.com/br

©2012 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
 9/2012 4232700B_BRPT

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.